



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 202

SERIE 0.539.1010

### ardsalus lavabile

idropittura superlavabile inodore esente da VOC

#### CARATTERISTICHE GENERALI

La linea ARDSALUS è formulata con materie prime a basso impatto ecologica a salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali pitturati, degli applicatori e dell'ambiente in generale. I prodotti della linea sono inodori in quanto esenti da solventi, plastificanti, e sostanze nocive in genere.

E' una idropittura di alta qualità di nuova concezione, altamente resistente allo sfregamento ed al lavaggio con acqua, caratterizzata da un piacevole aspetto opaco e vellutato che conferisce un tocco di classe alle superfici trattate.

ARDSALUS LAVABILE unisce in un unico prodotto elevato potere coprente e bianchezza, nonché pennellabilità e dilatazione eccellenti.

E' particolarmente indicato la pitturazione di locali destinati ad una lunga permanenza abitativa come gli ambienti domestici, in special modo se frequentati da soggetti allergici.

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

Applicare ARDSALUS ISOLANTE con una relativa diluizione in funzione delle condizioni del supporto; a superficie asciutta applicare due strati di ARDSALUS LAVABILE.

- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDSALUS ISOLANTE; dopo 4 ore procedere con ARDSALUS LAVABILE.

##### Applicazione

ARDSALUS LAVABILE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 35-40% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con il secondo strato, diluendo con il 30-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-30% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-30% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- ARDSALUS LAVABILE può essere tinteggiato con le paste coloranti dei sistemi 16COLOURS e WIZARD.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1470 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>10.000 ± 1000 cP</b>	
ASPETTO DEL FILM	<b>Opaco</b>	
COLORE	<b>Bianco</b>	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>2 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	<b>Classe 1</b>

## RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 6 m<sup>2</sup>/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

## VOCE DI CAPITOLATO

**IDROPITTURA SUPERLAVABILE INODORE ESENTE DA VOC**  
 Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura lavabile inodore per esterno ed interno esente da solventi e componenti nocive tipo ARDSALUS LAVABILE con un consumo minimo di 0,17 l/m<sup>2</sup>.  
 Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
 Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
 Revisione 2016/03*



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
 Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) – E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)