



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 50

COD. 0.523.1010

### pareti mobili

idropittura lavabile per cartongesso

#### CARATTERISTICHE GENERALI

PARETI MOBILI è una idropittura murale di pregio con potere coprente superiore e un ottimo punto di bianco.

Caratteristica peculiare di PARETI MOBILI è la straordinaria applicabilità che rende il prodotto particolarmente adatto all'applicazione diretta su superfici "difficili" come gesso, cartongesso, intonaci civili a base di calce ed in genere per supporti caratterizzati da porosità e assorbimento elevati.

La facilità d'uso di PARETI MOBILI consente un'eccezionale pennellabilità, buona distensione unita a minima tendenza al gocciolamento.

L'elevata traspirabilità consente finiture che lasciano migrare il vapore dell'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa.

PARETI MOBILI è praticamente inodore ed origina una finitura liscia dal gradevole aspetto opaco. La grande versatilità d'impiego permette di rispondere alle aspettative dei professionisti così come a quelle dell'applicatore più esigente.

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni, fori, crepe e cavillature con LITOSTUCCO operando con rasate successive; dopo 24 ore, controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Le superfici in cartongesso non richiedono isolante e possono essere rifinite direttamente con PARETI MOBILI.

Nel caso di superfici particolarmente sfarinanti applicare una mano di ISOLEX W, di ARDFIX preventivamente diluito (1 parte in 8 parti di acqua) od uno strato di BIANCOFIX. Lasciare trascorrere almeno 4 ore ed applicare due mani di PARETI MOBILI.

- Pareti interne già dipinte con pitture traspiranti: ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare, isolare le parti stuccate con uno strato ISOLEX W o di ARDFIX opportunamente diluito con acqua; dopo almeno 4 ore procedere con PARETI MOBILI.

## Applicazione

PARETI MOBILI può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Rullo: rimescolare accuratamente il prodotto, diluire con il 10-20% in volume di acqua ed applicare in modo regolare incrociando le passate. Applicare la seconda mano intervallata di almeno 6 ore.
- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 15-25% in volume di acqua ed applicarlo, incrociando le pennellate; dopo almeno 6 ore procedere con la seconda mano.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-30% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- L'applicazione a pennello è indicata solo per supporti poco assorbenti come intonaci cementizi, fondi isolati e idropitture non sfarinanti.
- Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- PARETI MOBILI è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1500 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	6.000 ± 1000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
COLORE	Bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	Classe 3

## RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5,3 m<sup>2</sup>/l; su supporti ruvidi il consumo tende ad essere più elevato.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO SPECIFICA PER CARTONGESSO

Applicazione su superfici murali già predisposte di due strati di idropittura lavabile a basso odore, ad alta resa ed elevata copertura tipo PARETI MOBILI con un consumo minimo di 0,19 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2016/03



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it