



COD. 0.523.1010

pareti mobili

idropittura lavabile per cartongesso

CARATTERISTICHE GENERALI

PARETI MOBILI è una idropittura murale di pregio con potere coprente superiore e un ottimo punto di bianco.

Caratteristica peculiare di PARETI MOBILI è la straordinaria applicabilità che rende il prodotto particolarmente adatto all'applicazione diretta su superfici "difficili" come gesso, cartongesso, intonaci civili a base di calce ed in genere per supporti caratterizzati da porosità e assorbimento elevati.

La facilità d'uso di PARETI MOBILI consente un'eccezionale pennellabilità, buona distensione unita a minima tendenza al gocciolamento.

L'elevata traspirabilità consente finiture che lasciano migrare il vapore dell'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa.

PARETI MOBILI è praticamente inodore ed origina una finitura liscia dal gradevole aspetto opaco. La grande versatilità d'impiego permette di rispondere alle aspettative dei professionisti così come a quelle dell'applicatore più esigente.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni, fori, crepe e cavillature con LITOSTUCCO operando con rasate successive; dopo 24 ore, controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Le superfici in cartongesso non richiedono isolante e possono essere rifinite direttamente con PARETI MOBILI.

Nel caso di superfici particolarmente sferinanti applicare una mano di ISOLEX W, di ARDFIX preventivamente diluito (1 parte in 8 parti di acqua) od uno strato di BIANCOFIX. Lasciare trascorrere almeno 4 ore ed applicare due mani di PARETI MOBILI.

- Pareti interne già dipinte con pitture traspiranti: ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare, isolare le parti stuccate con uno strato ISOLEX W o di di ARDFIX opportunamente diluito con acqua; dopo almeno 4 ore procedere con PARETI MOBILI.

Applicazione

PARETI MOBILI può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Rullo: rimescolare accuratamente il prodotto, diluire con il 10-20% in volume di acqua ed applicare in modo regolare incrociando le passate. Applicare la seconda mano intervallata di almeno 6 ore.
- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 15-25% in volume di acqua ed applicarlo, incrociando le pennellate; dopo almeno 6 ore procedere con la seconda mano.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-30% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- L'applicazione a pennello è indicata solo per supporti poco assorbenti come intonaci cementizi, fondi isolati e idropitture non sfarinanti.
- Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- PARETI MOBILI è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1500 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	6.000 ± 1000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
COLORE	Bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	Classe 3

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5,3 m²/l; su supporti ruvidi il consumo tende ad essere più elevato.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO SPECIFICA PER CARTONGESSO

Applicazione su superfici murali già predisposte di due strati di idropittura lavabile a basso odore, ad alta resa ed elevata copertura tipo PARETI MOBILI con un consumo minimo di 0,19 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2016/03



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it