



Cod. 0.537.1010

ardsalus air refresh

idropittura lavabile igienizzante anti-inquinamento

CARATTERISTICHE GENERALI

ARDSALUS AIR REFRESH è una speciale idropittura per interni in grado di purificare l'aria da sostanze cancerogene come la formaldeide, presente anche in molti prodotti per l'igiene della casa.

La sua efficacia è permanente e si attesta su una riduzione certificata del 78%.

La speciale formulazione, a base di ioni d'argento, consente inoltre di ottenere finiture che resistono alla proliferazione dei principali ceppi batterici, responsabili di possibili infezioni.

ARDSALUS AIR REFRESH rientra ampiamente nei limiti stabiliti dall'Indoor Air Quality n. 321/2011 (Decreto Francese) per la classe A+, basati sull'emissione in aria dopo 28 giorni dall'applicazione.

Il prodotto contiene inoltre principi attivi antimuffa con proprietà antivirali scientificamente documentate.

Di aspetto opaco, il prodotto è dotato di buon potere coprente e buona lavabilità.

Per tutte queste caratteristiche, ARDSALUS AIR REFRESH risulta particolarmente indicato per la pitturazione di ambienti interni, anche in situazioni che richiedano elevati standard igienici, quali strutture sanitarie o locali ad alta frequentazione come asili, scuole, palestre o spogliatoi. Rapporti di prova su Riduzione Inquinanti (ISO 16000-23) e Resistenza alla Proliferazione Batterica (ISO 22196:2011) disponibili su richiesta.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta LITOSTUCCO o con stucco in polvere SILVER STUCK, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente, isolare tutta la superficie applicando una mano di ISOLEX W o di ARDFIX preventivamente diluito (1 parte di prodotto in 8 parti di acqua). Lasciare trascorrere almeno 4 ore ed applicare due mani di ARDSALUS AIR REFRESH.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera ben aderenti: ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare tutta la superficie con una mano di ISOLEX W o ARDFIX, attendere 4 ore ed applicare ARDSALUS AIR REFRESH.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ISOLEX W o ARDFIX; dopo 4 ore procedere con ARDSALUS AIR REFRESH.

Applicazione

- ARDSALUS AIR REFRESH può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:
- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 30-40% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 2-3 ore procedere con la seconda mano diluendo con il 30-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 20-30% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 30-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- ARDSALUS AIR REFRESH può essere agevolmente tinteggiato con i coloranti ad alta concentrazione COLORATUTTO.
- Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C o superiore a +35°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura subito dopo l'uso con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
- ARDSALUS AIR REFRESH è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1600 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	12.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	opaco	
COLORE	bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	Classe 3
DECRETO FRANCESE 321/2011		Classe A+

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di 5,5 – 6 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA LAVABILE ANTI-INQUINAMENTO PER INTERNI, RESISTENTE ALLA PROLIFERAZIONE BATTERICA

Applicazione su superfici murali già predisposte di due strati di lavabile in grado di purificare l'aria dalla formaldeide e resistente alla proliferazione batterica tipo ARDSALUS AIR REFRESH, con consumo minimo di 0,18 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2021/05



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it