



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 134

0.073.1010

creative fondo

primer uniformante per decorativi

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE FONDO è un primer murale liscio pigmentato a base di copolimeri in dispersione acquosa che lo rendono specificatamente idoneo alla finitura con i prodotti decorative della linea CREATIVE. Grazie alle sue caratteristiche intrinseche, CREATIVE FONDO, oltre a garantire un ottimo aggrappaggio al supporto minerale, permette l'ottenimento del miglior risultato estetico non realizzabile con una normale idropittura.

CREATIVE FONDO è un prodotto inodore dotato di ottimo potere uniformante, di eccellente pennellabilità e notevole copertura.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali degradate e incoerenti: asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 4 ore procedere con una mano di ISOLEX W o ARDFIX e quindi, dopo ulteriori 6 ore, procedere con CREATIVE FONDO.
- Superfici murali interne mai dipinte o con pitture a tempera: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
Isolare e uniformare tutta la superficie con due mani di CREATIVE FONDO.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con due mani di CREATIVE FONDO.

Applicazione

CREATIVE FONDO può essere applicato con le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 20-30% in volume di acqua ed applicare incrociando le pennellate; dopo 4 ore procedere con un secondo strato di prodotto.
- Rullo: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 15-20% in volume di acqua ed applicare incrociando le pennellate; dopo 4 ore procedere con un secondo strato di prodotto.
- CREATIVE FONDO può essere sovrapplicato con le finiture prescelte dopo almeno 8 ore di essiccazione
- Non applicare con umidità eccessiva e con temperature ambiente inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
- CREATIVE FONDO è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1520 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	9.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
COLORE	Bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 7 m²/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

PRIMER UNIFORMANTE PER DECORATIVI

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di fondo pigmentato liscio specifico per decorativi, per interno ed esterno tipo CREATIVE FONDO con un consumo minimo di 0,14 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2015/06



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it