



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 138

Serie 0.720.

creative desert stone

Finitura decorativa all'acqua ad effetto sabbia grossa

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE DESERT STONE è una speciale pittura all'acqua per interno, dall'aspetto metallico sabbaiato con effetti luminescenti o argentati o dorati, dedicata all'arredo d'interni. Le superfici decorate con CREATIVE DESERT STONE offrono un originale impatto emotivo permettendo la personalizzazione dell'ambiente in cui si vive, e ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e personalità. CREATIVE DESERT STONE è totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante e della diluizione necessaria va verificata in funzione delle condizioni del supporto: generalmente impiegare ISOLEX W o ARDFIX. A superficie asciutta applicare uno o più strati di CREATIVE FONDO bianco al fine di uniformare l'aspetto della superficie.
Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE DESERT STONE.
- Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Carteggiare, ripulire ed applicare una o due mani di CREATIVE FONDO bianco; dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE DESERT STONE.
- Superfici già dipinte con CREATIVE DESERT STONE: lavare accuratamente con i comuni detersivi in polvere e risciacquare bene con acqua. Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta e, nel caso la tinta sia diversa dalla precedente, applicare uno strato di CREATIVE FONDO bianco. Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE DESERT STONE.

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso ma, a seconda del tipo di supporto o delle condizioni ambientali, può richiedere una diluizione con acqua fino ad un 10% in volume. A seconda della tecnica applicativa è possibile ottenere diverse soluzioni estetiche:

- **EFFETTO SABBIA:** applicare uno strato irregolare di prodotto mediante pennello lavorandolo in tutte le direzioni. Prima che il prodotto asciughi ripassare delicatamente con un pennello scarico per ottenere una distribuzione morbida e velata.
EFFETTO RIGATO: applicare uno strato uniforme di prodotto mediante pennello. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete con pennello effettuando movimenti verticali dal basso verso l'alto.
- A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua.
- Non eseguire l'applicazione quando l'umidità ambiente è tale da provocare condensa e in ambienti molto riscaldati.
- Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di aspetto.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- **CREATIVE DESERT STONE** è un prodotto inserito nel sistema tintometrico **WIZARD**.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1320 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	11000 ± 3000 cP	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	4 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

La resa può variare in relazione alla ruvidità del supporto. Per un effetto come da cartella colori si possono realizzare da 8 a 9 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO METALLICO SABBATO GROSSO

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di uno strato con applicazione a rullo o pennello e rifinitura con adeguato utensile, di rivestimento decorativo, inodore, idrodiluibile a base speciali leganti e pigmenti perlescenti tipo **CREATIVE DESERT STONE** con un consumo variabile fra i 0,11 ed i 0,13 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2015/06*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it