



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 162

Cod. 0.722.0070

creative archistar

Finitura trasparente ad effetto cristalli

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE ARCHISTAR è una finitura decorativa a base acqua, dedicata all'arredo di interni. Contiene speciali particelle olografiche ad effetto arcobaleno in grado di conferire a superfici bianche o colorate, riflessi di luce multicolore che ricordano i cristalli di boemia. CREATIVE ARCHISTAR genera un originale impatto emotivo permettendo la personalizzazione dell'ambiente ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e personalità. CREATIVE ARCHISTAR è totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si mantiene pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante e della diluizione necessaria va verificata in funzione delle condizioni del supporto: generalmente impiegare ISOLEX W o ARDFIX.
A superficie asciutta applicare uno o più strati di CREATIVE FONDO nella tinta indicata nella cartella colori al fine di uniformare l'aspetto della superficie. I prodotti successivi possono essere applicati dopo almeno 6 ore.
CREATIVE ARCHISTAR può essere applicato su diversi tipi di prodotto, dalle finiture lisce e quelle texturizzate; fra queste sono particolarmente consigliati ARD SAND e DESERT STONE
- Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Carteggiare, ripulire ed applicare una o due mani di CREATIVE FONDO in tinta; dopo 6 ore si può procedere all'applicazione della finitura desiderata.

Applicazione

Il prodotto può essere applicato una mano a pennello previa diluizione con circa il 15% di acqua, distribuendolo omogeneamente con passate incrociate.

- A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua.
- Non eseguire l'applicazione quando l'umidità ambiente è tale da provocare condensa o in ambienti molto riscaldati.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	980 ± 30 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	8000 ± 2000 cP	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	4 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

La resa può variare in relazione alla ruvidità del supporto. Applicando CREATIVE ARCHISTAR su DESERT STONE si possono realizzare circa 10 m²/l. La resa aumenta utilizzando fondi lisci.

VOCE DI CAPITOLATO

FINITURA TRASPARENTE AD EFFETTO CRISTALLI

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di uno strato con applicazione a pennello, di finitura trasparente idrodiluibile inodore, a base speciali leganti e pigmenti olografici, tipo CREATIVE ARCHISTAR con un consumo variabile fra i 0,08 ed i 0,10 l/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2018/02



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it