



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 185

COD. 0.916.0000

ardsan risanante murale

CARATTERISTICHE GENERALI

ARDSAN RISANANTE MURALE è una soluzione concentrata contenente particolari agenti chimici ad ampio spettro d'azione, che risanano superfici murali contaminate svolgendo inoltre una marcata azione preventiva che contrasta la ricrescita di inquinanti biologici tipo muffe, alghe, muschi e licheni.

Il prodotto è pronto all'uso ed è idoneo alla pulizia ed il ripristino di superfici interne ed esterne particolarmente infestate da muffe, alghe e muschi prima del trattamento con pitture antimuffa e/o antialga.

ARDSAN RISANANTE MURALE può essere applicato su qualsiasi superficie murale e su pitture o rivestimenti preesistenti.

NORME D'IMPIEGO

- Applicare ARDSAN a pennello, insistendo sulle zone contaminate. Un'efficace azione risanante avviene in tempi non inferiori a 48 ore; successivamente rimuovere eventuali residui superficiali mediante accurata spazzolatura .
In caso di alghe o muffe persistenti applicare una seconda mano di soluzione per risanare l'intonaco in profondità intervenendo così anche sulle spore residue.
- Per una protezione di lunga durata sovrapplicare con una specifica idropittura della linea AB-PAINT o con finiture per esterno ARD ad azione antialga.
- Durante l'applicazione usare guanti idonei e proteggere gli occhi e la faccia.
- Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante acqua e sapone.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare la soluzione a spruzzo.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

RESA

Una applicazione tipica comporta una resa di circa 12 m²/l.

Il valore indicato si riferisce a supporti mediamente assorbenti e contaminati; la resa effettiva deve essere determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2012/08



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it