



SINCERT



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. CE/11-2013

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: serie 1.631.

Denominazione: LITOFLEX ACRILICO 1,8 mm

Usi previsti: Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti

Fabbricante: ARD F.lli Raccanello s.p.a. , 1a Strada 13 Zona Industriale Nord 35129 PADOVA

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 4

Norma armonizzata di riferimento: UNI EN 15824:2009

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua secondo EN 1062-3	W ₃ (basso)
Permeabilità al vapore acqueo secondo EN ISO 7783-1 e 2	V ₂ (media)
Forza di aderenza per trazione diretta secondo EN 1542	> 0,3 MPa
Durabilità EN 13687-3	> 0,3 MPa
Conducibilità termica secondo EN 1745	$\lambda = 1,076$ W/mK
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1	Classe C

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andrea Bagante

In Padova addì 20/06/2013

Il Direttore Tecnico